

Automatic Packing Machine

1-Lane Rotary Type, Auto Liquid Filling Packer

대용량 액상 자동 충전기계[특수용]

Model : SPS-R850

技術 品質 信賴
第一 第一 第一



S-pack(주)에스팩

대구광역시 북구 침산로 67길6
(침산동, 제3공단)

본사 Tel. 053)357-0606

공장 Tel. 053)357-2742

Fax. 053)357-2747

S-PACK Co.,LTD

Head Office / Factory

Tel. 82-53-357-0606

Fax. 82-53-357-2747

6 Chimsan-ro 67-gil, Buk-gu,
Daegu-City, KoreaWeb Site : www.s-pack.krE-mail : spackmc@naver.com

주요 생산 품목

Major Production Item

- I. 스파우트 파우치 자동 충전 포장기계
Spout Pouch Auto Filling & Capping Packer
 SPS-A2450[2열] SPS-A430[1열]
- II. 스파우트 파우치 고속 충전 포장기계
Spout Pouch High-Speed Filling & Capping Packer
 SPS-HS250
- III. 스파우트 파우치 반자동 충전 포장기계
Spout Pouch Semi-auto Filling & Capping Packer
 SPS-420SA SPS-210SA
- IV. 2열 고속 스파우트 접착기계
2-Lane High-Speed Spout Welding Machine
 SPS-WD800[2열]
- V. 로타리식 파우치 자동 충전 포장기계
Rotary Type, Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-R2850[2열] SPS-R830[1열]
 SPS-R850[특수형] SPS-R830S[대용량_미생물]
 SPS-R830M[마스크팩] SPS-R830P[아이스팩]
- VI. 스탠딩 파우치 액상전용 충전 포장기계
Standing Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-2002F[名品]
- VII. 로타리식 건더기[고형분] 충전 포장기계
Rotary Type, Solid-Food & Contents Filling Packer
 SPS-R300
- VIII. 특수목적포장기_고객주문맞춤 특별 사양 생산
Special Purpose Specification
 스파우트파우치 생산 및 포장산업 부자재 판매 - Spout Pouch Sale [Shopping Mall]

INNOBIZ

koita 기업부설연구소

ISO 9001:2008
CERTIFIED

KIBO벤처기업

FEATURES

- 본 제품은 1열로타리식 급대자동포장기계이다(대용량타입).
- 스탠딩, 삼방, 사이드스파우트 부착 파우치포장이 가능하다.
- 파우치 공급부의 형태가 벨트형 타입으로 특수한 형태의 파우치 공급이 가능하다.
- 롤러드라이브 인덱스 적용으로 정밀한 분할이 이루어지며, 진동과 소음이 없다.
- 구동부에 인버터를 적용하여 다양한 속도조절이 가능하다.
- 팩의 공급, 벌림, 충전, 접착, 냉각날인, 배출이 완전자동으로 처리되는 고성능의 자동포장기계이다.
- 빈 팩 접착방지기능이 내장되어 있다.
- 각 기능별 이상발생 경보 메시지 확인 기능이 있다.
- 조작반은 터치스크린, 돌출버튼 스위치로 구성되어 운전이 용이하다.
- 팩의 재질에 따라 접착온도의 조절이 가능하다.
- 접착부의 여백을 없게 하여 유해균 및 곰팡이로부터 안전하다.

- This is high quality automatic packing machine, which is all automatic system for pouch feeding, opening, filling, sealing, cooling, discharge.
- Empty pack detection function
- Error alarm message checking function
- Easy to drive the controller which is consist of touch screen, button S/W.
- Able to control sealing temp. depending on pack's material
- Safe from harmful germ, fungus by eliminating margin of sealing
- Single line rotary type liquid filling packer (Big volume type)
- Applicable to stand up, flat, side spout pouch.
- Since pouch feeding system is belt type, special formed pouch feeding is possible.
- By using roller-drive index, precise division is possible. No vibrate and noise.
- By using inverter in motor, control the various speed.

내용물

- 액상추출물
- 액체, 쥬스, 소스
- 약품, 세제류
- 기타 액체 및 점체
- 고점체(주문 사양)

Packing Materials

- PET + AL + NY + CPP(LLDPE)
- PET + AL + CPP(LLDPE)
- PET + CPP(LLDPE)
- The Others(Heat seal can)



사양

형식	SPS-R850
적용제품	액상류, 점성류
생산능력	8~20팩/분
충진용량	500g~3kg
포장형태	스탠딩·삼방·형상 파우치 사이드 스파우트 부착 파우치
포장규격	(폭)150~200mm, (길이)180~250mm
소비전력	220V/50~60Hz/단상/3~5kw
기계치수	[1kg기준](폭)3,000×(길이)1,200×(높이)1,900
기계중량	약 800kg
공기압력	5~6kg/㎡(에어컴프레서 별도)

SPECIFICATIONS

MODEL	SPS-R850
PRODUCTS KIND	LIQUID & SAUCES
SPEED	8~20packs/min.
FILLING CAPACITY	500g~3kg
POUCH TYPE	3-Directional·Stand-Up·Shape Pouch Side Spout Pouch
PACKING SIZE	(W)150~200mm, (L)180~250mm
ELECTRIC POWER	220V/50~60Hz/1Phase/3~5kw
DIMENSION	[1kg,STD] (W)3,000×(L)1,200×(H)1,900
WEIGHT	About 800kg
COMPRESSED AIR	5~6kg/㎡(Air Compressor-Option)

상기 사양은 1kg 기준이며, 대용량은 사양이 변경됩니다.

