

Automatic Packing Machine

1-Lane Rotary Type Pouch Auto Liquid Filling Packer

1열로타리식 파우치 자동 충전기계

Model : SPS-R830



주요 생산 품목

Major Production Item

- I. 스파우트 파우치 자동 충전 포장기계
Spout Pouch Auto Filling & Capping Packer
 SPS-A2450[2열] SPS-A430[1열]
- II. 스파우트 파우치 고속 충전 포장기계
Spout Pouch High-Speed Filling & Capping Packer
 SPS-HS250
- III. 스파우트 파우치 반자동 충전 포장기계
Spout Pouch Semi-auto Filling & Capping Packer
 SPS-420SA SPS-210SA
- IV. 2열 고속 스파우트 접착기계
2-Lane High-Speed Spout Welding Machine
 SPS-WD800[2열]
- V. 로타리식 파우치 자동 충전 포장기계
Rotary Type, Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-R2850[2열] SPS-R830[1열]
 SPS-R850[특수형] SPS-R830S[대용량_미생물]
 SPS-R830M[마스크팩] SPS-R830P[아이스팩]
- VI. 스탠딩 파우치 액상전용 충전 포장기계
Standing Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-2002F[名品]
- VII. 로타리식 건더기[고형분] 충전 포장기계
Rotary Type, Solid-Food & Contents Filling Packer
 SPS-R300
- VIII. 특수목적포장기_고객주문맞춤 특별 사양 생산
Special Purpose Specification
 스파우트파우치 생산 및 포장산업 부자재 판매
- Spout Pouch Sale [Shopping Mall]

S-pack(주)에스팩

대구광역시 북구 침산로 67길6
(침산동, 제3공단)

본사 Tel. 053)357-0606

공장 Tel. 053)357-2742

Fax. 053)357-2747

S-PACK Co.,LTD

Head Office / Factory

Tel. 82-53-357-0606

Fax. 82-53-357-2747

6 Chimsan-ro 67-gil, Buk-gu,
Daegu-City, KoreaWeb Site : www.s-pack.krE-mail : spackmc@naver.com

INNOBIZ

koita 기업부실연구소

ISO 9001:2008
CERTIFIED

KIBO 벤처기업

FEATURES

- 1열 로타리식 급대자동포장기계이다.
- 스탠딩·삼방·형상파우치 포장기 가능하다.
- 정밀한 분할이 이루어진다.
- 진동, 소음, 백래시가 없다(롤러드라이브 인덱스).
- 다양한 속도조절이 가능하다(구동부 인버터 적용).
- 팩공급, 벌림, 충전, 접착, 냉각날인, 배출이 완전자동.
- 팩의 손실이 없다(빈 팩 접착방지기능 내장).
- 각 기능별 이상발생 경보 메시지 확인 기능이 있다.
- 터치스크린 방식으로 조작이 용이하다.
- 팩의 재질에 따라 접착온도의 조절이 가능하다.
- 접착부의 여백을 없게 하여 유해균 및 곰팡이로부터 안전하다.
- 날인기능(투명압인방식)이 있다.

- Single line rotary packaging machine
- Bag type: Stand up pouch, 3-side sealed pouch and shaped pouch.
- Accurate division through precise index application and roller drive, no vibration and noise.
- Speed can be controlled using the inverter
- High-performed automatic packing machine (opening, filling, sealing, cooling sealing and discharging)
- The empty pack can be detected.
- Warning alarm system: the alert message on the each feature.
- Touch screen control panel and the protruded button switch, so it is easy to operate.
- Control the sealing temperature depending on the material of the pack
- Safe from harmful bacteria and fungi due to removing the margin on the sealing part.

내용물

- 액상추출물
- 액체, 주스, 소스
- 약품, 세제류
- 기타 액체 및 점체
- 고점체(주문 사양)

Packing Materials

- PET + AL + NY + CPP(LLDPE)
- PET + AL + CPP(LLDPE)
- PET + CPP(LLDPE)
- The Others(Heat seal can)



사양

형식	SPS-R830
적용제품	액상류, 점성류
생산능력	15~30팩/분
충진용량	50~200g
포장재료	스탠딩/삼방/형상파우치
포장규격	(폭)90~130mm, (길이)150~200mm
소비전력	220V/50~60Hz/3상/5.0kw(Max.)
기계치수	(폭)1,400×(길이)1,100×(높이)1,750
기계중량	약 600kg
공기압력	5~6kg/㎡(에어컴프레서 별도)

SPECIFICATIONS

MODEL	SPS-R830
PRODUCTS KIND	LIQUID & SAUCES
SPEED	15~30packs/min.
FILLING CAPACITY	50~200g
POUCH TYPE	Stand-Up/Shape/3Directional pouch
PACKING SIZE	(W)90~130mm, (L)150~200mm
ELECTRIC POWER	220V/50~60Hz/3Phase/5.0kw(Max.)
DIMENSION	(W)1,400×(L)1,100×(H)1,750
WEIGHT	About 600kg
COMPRESSED AIR	5~6kg/㎡(AIR COMPRESSOR-Option)

