

Automatic Packing Machine

Rotary Type, Microbe[Liquid] Filling Packer

대용량 미생물[액상] 자동 충전기계

Model : SPS-R830S



技術 品質 信賴
第一 第一 第一



주요 생산 품목

Major Production Item

- I. 스파우트 파우치 자동 충전 포장기계
Spout Pouch Auto Filling & Capping Packer
 SPS-A2450[2열] SPS-A430[1열]
- II. 스파우트 파우치 고속 충전 포장기계
Spout Pouch High-Speed Filling & Capping Packer
 SPS-HS250
- III. 스파우트 파우치 반자동 충전 포장기계
Spout Pouch Semi-auto Filling & Capping Packer
 SPS-420SA SPS-210SA
- IV. 2열 고속 스파우트 접착기계
2-Lane High-Speed Spout Welding Machine
 SPS-WD800[2열]
- V. 로타리식 파우치 자동 충전 포장기계
Rotary Type, Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-R2850[2열] SPS-R830[1열]
 SPS-R850[특수형] SPS-R830S[대용량_미생물]
 SPS-R830M[마스크팩] SPS-R830P[아이스팩]
- VI. 스탠딩 파우치 액상전용 충전 포장기계
Standing Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-2002F[名品]
- VII. 로타리식 건더기[고형분] 충전 포장기계
Rotary Type, Solid-Food & Contents Filling Packer
 SPS-R300
- VIII. 특수목적포장기_고객주문맞춤 특별 사양 생산
Special Purpose Specification
 스파우트파우치 생산 및 포장산업 부자재 판매
- Spout Pouch Sale [Shopping Mall]

S-pack(주)에스팩

대구광역시 북구 침산로 67길6
(침산동, 제3공단)
본사 Tel. 053)357-0606
공장 Tel. 053)357-2742
Fax. 053)357-2747


S-PACK Co.,LTD

Head Office / Factory
Tel. 82-53-357-0606
Fax. 82-53-357-2747

6 Chimsan-ro 67-gil, Buk-gu,
Daegu-City, Korea

Web Site : www.s-pack.kr

E-mail : spackmc@naver.com



FEATURES

- 미생물(액상) 제품을 자동충진 할 수 있도록 특수 제작된 급대로타리식 자동충진기계이다.
- 전 공정의 완전 자동화(FULL-AUTO)
 - 팩공급/벌림/충진/씰링 및 날인/배출 등
- 정밀한 분할(8등분 인덱스 분할방식).
- 구동부 인버터를 적용 진동 및 소음이 적다.
- 호퍼 내 자동세척기능이 있다.
- No Pouch → No Fill → No Seal 기능
- 용량 변경 시 디지털방식에 의한 자동조절기능
- 파우치 사이즈 변경 시 클랩프 저장 방식
- 각 기능별 이상발생 경보 메시지 확인 기능
- 누구나 쉽게 운전할 수 있다(터치스크린 제어방식)

- This machine is specialized to auto packing for microbe (liquid) product.
- Index dividing Automatic rotary filling machine (bag magazine, opening, filling, sealing ,marking and pressing and discharging)
- Accurate division through inverter roller drive, no vibration and noise.
- Auto cleaning in hopper
- No Pouch – No Fill – No Seal
- Digital auto control weighing system
- Pouch size is saving at clamp
- Warning alarm system: the alert message on the each feature.
- The newest touch screen



*** 전국 농업기술센터 납품 현황 ***

Beautiful 농업기술센터	고령군 농업기술센터	공주시 농업기술센터	Sunshine 농업기술센터
곡성군 농업기술센터	금산군	김제시 농업기술센터	Cyber 지역농업정보센터 김천시 농업기술센터
남양주시농업기술센터	대동강농업기술센터	농업기술센터	MIJAN-GUN 무안군농업기술센터
말방시 농업기술센터	만안농업기술센터	Dynamis BILSAN 농업기술센터	부여군농업기술센터
삼척시 농업기술센터	Just Sangju 농업기술센터	거창시	수원시 농업기술센터
Smart Asan 농업기술센터	안동시농업기술센터	안산시 농업기술센터	민성농업기술센터 안성시 농업기술센터
양산시	양주시농업기술센터	양평군농업기술센터	여주시 농업기술센터
새종특별자치시 농업기술센터	농업기술센터	영동군	예산군농업기술센터
예산군농업기술센터	원주군농업기술센터	영인시 농업기술센터	울진군
음성군 농업기술센터	의성군 농업기술센터	정선군 농업기술센터	제주특별자치도 농업기술원 제주농업기술센터
My Life 진안군 농업기술센터	Jincheon-Gun 농업기술센터	창녕군 농업기술센터	창주시 농업기술센터
청주시 농업기술센터	Good충주 충주시농업기술센터	철곡군 농업기술센터	평택시 농업기술센터
yoanong 농업기술센터	거창농업기술센터	美來路 홍성군 농업기술센터	거창농업기술센터

사 양

형 식	SPS-R830S
적용제품	액상류[미생물]
생산능력	10~12팩/분(1리터 기준)
충진용량	1~2리터 / 2~5리터
포장형태	스탠딩/삼방 파우치
포장규격	1~2리터/(W)190~230mm,(L)230~350mm 2~5리터/(W)230~280mm,(L)350~450mm
소비전력	220V/50~60Hz/1상/3.0kw(Max.)
기계치수	(폭)2,300×(길이)1,400×(높이)2,300
기계중량	약 1,000kg
공기압력	5~6kg/cm ² (에어컴프레서 별도)

SPECIFICATIONS

MODEL	SPS-R830S
PRODUCTS KIND	LIQUID[Microbe]
SPEED	10~12packs/min.
FILLING CAPACITY	1~2L / 2~5L
POUCH TYPE	Stand-Up/3-Directional pouch
PACKING SIZE	1~2L/(W)190~230mm,(L)230~350mm 2~5L/(W)230~280mm,(L)350~450mm
ELECTRIC POWER	220V/50~60Hz/1Phase/3.0kw(Max.)
DIMENSION	(W)2,300×(L)1,400×(H)2,300
WEIGHT	About 1,000kg
COMPRESSED AIR	5~6kg/cm ² (AIR COMPRESSOR-Option)