

Automatic Packing Machine

2-Lane Spout Pouch Filling & Capping Packer

2열 스파우트파우치 자동충전 포장기계

Model : SPS-A2450



주요 생산 품목

Major Production Item

- I. 스파우트 파우치 자동 충전 포장기계
Spout Pouch Auto Filling & Capping Packer
 SPS-A2450[2열] SPS-A430[1열]
- II. 스파우트 파우치 고속 충전 포장기계
Spout Pouch High-Speed Filling & Capping Packer
 SPS-HS250
- III. 스파우트 파우치 반자동 충전 포장기계
Spout Pouch Semi-auto Filling & Capping Packer
 SPS-420SA SPS-210SA
- IV. 2열 고속 스파우트 접착기계
2-Lane High-Speed Spout Welding Machine
 SPS-WD800[2열]
- V. 로타리식 파우치 자동 충전 포장기계
Rotary Type, Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-R2850[2열] SPS-R830[1열]
 SPS-R850[특수형] SPS-R830S[대용량_미생물]
 SPS-R830M[마스크팩] SPS-R830P[아이스팩]
- VI. 스탠딩 파우치 액상전용 충전 포장기계
Standing Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-2002F[名品]
- VII. 로타리식 건더기[고형분] 충전 포장기계
Rotary Type, Solid-Food & Contents Filling Packer
 SPS-R300
- VIII. 특수목적포장기_고객주문맞춤 특별 사양 생산
Special Purpose Specification
 스파우트파우치 생산 및 포장산업 부자재 판매
- Spout Pouch Sale [Shopping Mall]

技術 品質 信賴
第一 第一 第一



S-pack(주)에스팩

대구광역시 북구 침산로 67길6
(침산동, 제3공단)
본사 Tel. 053)357-0606
공장 Tel. 053)357-2742
Fax. 053)357-2747

S-PACK Co.,LTD

Head Office / Factory

Tel. 82-53-357-0606
Fax. 82-53-357-2747

6 Chimsan-ro 67-gil, Buk-gu,
Daegu-City, Korea

Web Site : www.s-pack.kr

E-mail : spackmc@naver.com

INNOBIZ

koita 기업부실연구소

ISO 9001:2008
CERTIFIED

KI보편지기업

SPS-A2450

- 대량생산에 적합한 2열자동충진기의 표준모델
- 제품의 고급화, 음용(飲用)의 편리화 추구
- 액체·점체 포장, 파우치 형태의 제한이 없다.
- 팩공급/충진/캡핑의 완전 자동화
- 정밀한 분할(인덱스드라이브 적용)
- 진동과 소음이 없다.
- 제품의 용량 임의 조정 가능
- 팩의 손실이 없다(빈팩탐음방지기능)
- 클린룸 케이스가 설치되어 있어 위생적이다.
- 누구나 쉽게 운전할 수 있다(스크린조작판)
- (총)생산수량 등 설정 정보의 관리가 쉽다.
- 부분별 점검 용이(에러 발생 시)
- 파우치 대량공급장치가 설치되어 있다.

사 양

형 식	SPS-A2450
적용제품	액상류, 점성류
생산능력	35~45팩/분
충진용량	50~200g
포장형식	2열 로타리식 포장(인덱스캠 방식)
포장재료	스파우트파우치(M/스탠드/플랫)
포장규격	(폭)60~120mm, (길이)100~180mm
스파우트	Ø9(스파우트홀 규격)
소비전력	220V/50~60Hz/3.0Kw(Max.)
기계치수	W/1,400×L/3,400(Chute 1,700)×H/1,900
기계중량	약 1,000kg
공기압력	5~6kg/㎥(에어컴프레서 별도)
날인장치	옵션

FEATURES

- Suitable for mass production (2 lane).
- A machine used for products convenience.
- Possible to pack liquid and viscous products and no restriction for pouch shape.
- Accurate division through precise index application, no vibration and noise.
- High-performance rotary type, which enables fully automated pack supplying, filling and capping.
- Possible to adjust the amount of product according to customer needs.
- The empty pack can be detected.
- Hygienic due to clean rooms case installation.
- Control panel of the machine composed of the newest screen and protruding button, operate easily.
- All information such as production quantity and total production, can be understood at a glance through the screen.
- In case of error, simple partial examination is possible through inspection mode.
- Pouch bulk supply device is installed.

SPECIFICATIONS

MODEL	SPS-A2450
PRODUCTS KIND	LIQUID & SAUCES
SPEED	35~45packs/min.
FILLING CAPACITY	50~200g
PACKING TYPE	2LINE ROTARY TYPE(INDEX CAM)
POUCH TYPE	SPOUT POUCH(M/STAND-UP/FLAT)
PACKING SIZE	(W)60~120mm, (L)100~180mm
SPOUT HALL	Ø9(SPOUT HALL SIZE)
ELECTRIC POWER	220V/50~60Hz/3.0Kw(Max.)
DIMENSION	W/1,400×L/3,400(Chute 1,700)×H/1,900
WEIGHT	About 1,000kg
COMPRESSED AIR	5~6kg/㎥(AIR COMPRESSOR-Option)
PRINTING	Optional



Spout Pouch APPLICATIONS

